



ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

- TAKIM DOLABI
- ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
- MERDİVEN
- BİJON ANAHTARI
- SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
- AYAK KRİKOSU

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

- LASTİK TAKOZU
- E BELGELİ STOP LAMBASI
- E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
- AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
- STEPNE LASTİK
- BİSİKLET KORUMA BARIYERİ
- RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
- HAVALI FREN SİSTEMİ
- KENDİNDEN YAĞ HAVUZ SİSTEMİ
- HARİCİ HİDROLİK KUMANDA SİSTEMİ

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT	13520 KG
YÜKLEME KAPASİTESİ LOADING CAPACITY	10000 KG
BOŞ AĞIRLIK EMPTY WEIGHT	3520 KG
YÜK HACMİ LOAD VOLUME	9 M³
YÜKLEME ALANI LOADING ZONE	8,3 M²
YÜKLEME ALANI İÇ UZUNLUĞU INSTALLATION INTERIOR LENGTH	4590 MM
YÜKLEME ALANI İÇ GENİŞLİĞİ INTERNAL WIDTH OF LOADING AREA	1840 MM
BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK) DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT)	7044 / 2116 / 2629 MM
YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ SIDE WALL HEIGHT	1100 MM
ZEMİN / DUVAR KALINLIĞI GROUND / WALL THICKNESS	4 MM
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (YERDEN ÖLÇÜLEN) PLATFORM HEIGHT (NORMALLY MEASURED)	1148 MM
TEKERLEK İZİ WHEELTRACE	1700 MM
LASTİKLER WHEELS	400 / 60 - 15,5
İNŞAAT HIZI CONSTRUCTION SPEED	25 KM / H
PTO HIZI PTO SPEED	540 RPM
HELEZON SAYISI HELEZON DIVISION	2
BIÇAK SAYISI KNIFE NUMBERS	15 + 15
KONVEYÖR ZİNCİR SAYISI CONVEYOR CHAIN NUMBER	4
MİNİMUM TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ MINIMUM TRACTOR POWER REQUIREMENT	105 HP / 77 KW