

10 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ

10 TON TWO AXLE FOUR RUBBER CENTRIFUGAL PUMP GALVANIZED WATER TANKER

TN24100



ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

- ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
- SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
- AYAK KRIKOSU

ÜCRETLİ EKİPMANLAR PAID EQUIPMENT

- LASTİK TAKOZU
- E BELGELİ STOP LAMBASI
- E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
- AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
- RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
- TAKIM DOLABI
- HAVALI FREN SİSTEMİ

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY	12000 KG
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	10000 KG
BOŞ AĞIRLIK WEIGHT	2000 KG
TANK KAPASİTESİ TANKER CAPACITY	10000 LİTRE
TANK UZUNLUĞU TANKER LENGTH	5030 MM
TANK ÇAPI TANKER DIAMETER	1648 MM
TANK PLAKASI KALINLIĞI TANKER PLATE THICKNESS	3 MM
BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK) DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT)	6650 / 2116 / 2356 MM
TANK MONTAJI TANKER MOUNTING	ŞASI ÜSTÜ MONTAJLI
DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ FILLING SYSTEM / DISCHARGE SYSTEM	2" SANTRAFÜJ POMPA
TEKERLEK İZİ WHEEL TRACE	1700 MM
SÜSPANSİYON SUSPENSION	YAPRAK YAY
FREN SİSTEMİ TIRES	HİDROLİK
HİTCH-RİNG YÜKÜ MAXIMUM SPEED	2400 KG
LASTİKLER WHEELS	400 / 60 - 15,5 TUBELESS
AZAMİ HIZ MAXIMUM SPEED	25 KM / H
MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	90 HP / 67 KW
PTO ARAĞI PTO SHAFT ROTATION	300 RPM
MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ WORKING CAPACITY	36 TON / SAAT
MAKSİMUM DOLUM ZAMANI FILLING TIME OF THE TANKER	19,6 DK.