



**ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR**  
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

- TAKIM DOLABI
- ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
- ARKA ÇEKİ
- MERDİVEN
- BİJON ANAHTARI
- SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ  
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
- AYAK KRIKOSU

**ÜCRETLİ EKİPMANLAR**  
PAID EQUIPMENT

- LASTİK TAKOZU
- E BELGELİ STOP LAMBASI
- E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
- AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
- ÇADIR BEZİ
- STEPNE LASTİK
- BİSİKLET KORUMA BARIYERİ
- İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
- RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
- HİDROLİK ARKA KAPAK
- 40 CM EK KANAT

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| BOŞ AĞIRLIĞI<br>WEIGHT  | <b>2800 KG</b>               |
| YÜKLEME KAPASİTESİ<br>CAPACITY  | <b>10000 KG</b>              |
| YÜK HACMİ<br>BOX VOLUME   | <b>11 M<sup>3</sup></b>      |
| YÜKLEME ALANI<br>BOX AREA   | <b>4,5 M<sup>2</sup></b>     |
| YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ<br>IN-BOX LENGTH / WIDTH   | <b>2116 / 4504 MM</b>        |
| YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ<br>LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX                                | <b>2253 / 4644 MM</b>        |
| TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK<br>CASE MEASUREMENTS  | <b>5828 / 2400 / 2230 MM</b> |
| YANAK YÜKSEKLİĞİ<br>LATERAL HEIGHT  | <b>1200 MM</b>               |
| ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI<br>FLOOR/ WALL THICKNESS  | <b>4</b>                     |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN<br>HEIGHT FROM GROUND  | <b>1030 MM</b>               |
| TEKERLEK İZ BOYU<br>WHEEL TRACE   | <b>1700 MM</b>               |
| SÜSPANSİYON<br>SUSPENSION   | <b>YIĞMA MAKAS</b>           |
| LASTİKLER<br>TIRES  | <b>400 / 60 - 15,5</b>       |
| MAXİMUM HIZ<br>MAXIMUM SPEED  | <b>40 KM</b>                 |
| DEVİRME SİSTEMİ<br>TRANSFER SYSTEM  | <b>GERİ</b>                  |
| TELESKOPIK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI<br>NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS | <b>1 / 4</b>                 |
| YAĞ İHTİYACI<br>OIL NEED  | <b>18 LİTRE</b>              |
| ÇALIŞMA BASINCI<br>OPERATING PRESSURE   | <b>160 PS</b>                |
| EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ<br>NEED OF POWER  | <b>90 HP / 67 KW</b>         |
| SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ<br>BRAKE SYSTEMS  | <b>HİDROLİK / HAVALI</b>     |