



**ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR**  
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

- TAKIM DOLABI
- ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
- ARKA ÇEKİ
- MERDİVEN
- BİJON ANAHTARI
- SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ  
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
- AYAK KRİKOSU

**ÜCRETLİ EKİPMANLAR**  
PAID EQUIPMENT

- LASTİK TAKOZU
- E BELGELİ STOP LAMBASI
- E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
- AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
- ÇADIR BEZİ
- STEPNE LASTİK
- BİSİKLET KORUMA BARIYERİ
- İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
- RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
- HİDROLİK ARKA KAPAK
- 40 CM EK KANAT

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	<b>3000 KG</b>
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	<b>12000 KG</b>
YÜK HACMİ BOX VOLUME	<b>12 M<sup>3</sup></b>
YÜKLEME ALANI BOX AREA	<b>4,8 M<sup>2</sup></b>
YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ IN-BOX LENGTH / WIDTH	<b>4800 X 2100 MM</b>
YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX	<b>4882 X 2245 MM</b>
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	<b>5684 / 2245 / 2230 MM</b>
YANAK YÜKSEKLİĞİ LATERAL HEIGHT	<b>1200 MM</b>
ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI FLOOR/ WALL THICKNESS	<b>4 / 4</b>
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN HEIGHT FROM GROUND	<b>1030 MM</b>
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	<b>1600 MM</b>
SÜSPANSİYON SUSPENSION	<b>YIĞMA MAKAS</b>
LASTİKLER TIRES	<b>400 / 60 - 15,5</b>
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	<b>40 KM</b>
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	<b>GERİ</b>
TELESKOPIK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS	<b>1 / 4</b>
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	<b>18 LİTRE</b>
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	<b>160 PS</b>
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	<b>100 HP / 74 KW</b>
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	<b>HİDROLİK / HAVALI</b>