



ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

- TAKIM DOLABI
- ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
- ARKA ÇEKİ
- MERDİVEN
- BİJON ANAHTARI
- SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
- AYAK KRİKOSU

ÜCRETLİ EKİPMANLAR PAID EQUIPMENT

- LASTİK TAKOZU
- E BELGELİ STOP LAMBASI
- E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
- AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
- ÇADIR BEZİ
- STEPNE LASTİK
- BİSİKLET KORUMA BARIYERİ
- İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
- RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	3500 KG
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	12000 KG
YÜK HACMİ BOX VOLUME	12,5 M³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	10,4 M²
YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ IN-BOX LENGTH / WIDTH	4920 / 2120 MM
YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX	5000 / 2200 MM
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	6900 / 2300 / 2500 MM
YANAK YÜKSEKLİĞİ LATERAL HEIGHT	600 X 600 MM
ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI FLOOR/ WALL THICKNESS	5 / 2
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN HEIGHT FROM GROUND	1300 MM
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1700 MM
SÜSPANSİYON SUSPENSION	PARABOLİK YAY
LASTİKLER TIRES	500 / 50 - 17
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	40 KM
DEVİRİME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	ÜÇ YÖNE
TELESKOPIK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS	1 / 5
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	24 LİTRE
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	160 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	100 HP / 74 KW
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK / HAVALI