



ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

- TAKIM DOLABI
- ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
- ARKA ÇEKİ
- BİJON ANAHTARI
- SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
- AYAK KRİKOSU

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

- LASTİK TAKOZU
- E BELGELİ STOP LAMBASI
- E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
- AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
- STEPNE LASTİK
- İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
- RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT	1260 KG
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	4000 KG
YÜK HACMİ BOX VOLUME	4,7 M³
YÜKLEME ALANI BOX AREA	5,8 M²
YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ IN-BOX LENGTH / WIDTH	3220 / 1820 MM
YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX	3300 / 1900 MM
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS	4500 MM
YANAK YÜKSEKLİĞİ LATERAL HEIGHT	450 X 285 MM
ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI FLOOR/ WALL THICKNESS	3 / 2 MM
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN HEIGHT FROM GROUND	1070 MM
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE	1600 MM
SÜSPANSİYON SUSPENSION	YAPRAK MAKAS
LASTİKLER TIRES	9,00 / 16
MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	20 KM
DEVİRME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM	GERİ
TELESKOPIK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS	1 / 3
YAĞ İHTİYACI OIL NEED	8 LİTRE
ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE	160 PS
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	50 HP / 37 KW
SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS	HİDROLİK

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.