



**ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR**  
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

- TAKIM DOLABI
- ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
- MERDİVEN
- BİJON ANAHTARI
- SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ  
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
- AYAK KRİKOSU
- BASINÇ EMNİYET VALFİ
- EMİŞ EMNİYET VALFİ
- DOLUM GÖSTERGESİ
- NEM TUTUCU
- DOLUM SAMANDIRASI

**ÜCRETLİ EKİPMANLAR**  
PAID EQUIPMENT

- LASTİK TAKOZU
- E BELGELİ STOP LAMBASI
- E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
- AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
- RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
- HAVALI FREN SİSTEMİ

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK EMPTY WEIGHT	<b>7000 KG</b>
YÜKLEME KAPASİTESİ LOADING CAPACITY	<b>5000 KG</b>
BOŞ AĞIRLIK LOAD VOLUME	<b>2000 KG</b>
TANK KAPASİTESİ LOADING ZONE	<b>5000 LİTRE</b>
TANK UZUNLUĞU LENGTH / WIDTH IN THE LOADING BAG	<b>3000 MM</b>
TANK ÇAPI EXTENSION / EXTENSION OF LOADING BAG	<b>1510</b>
TANK PLAKASI KALINLIĞI TOTAL LENGTH / WIDTH / HEIGHT	<b>5 MM</b>
BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK) FLIGHT HIGH	<b>4813 / 2010 / 2503 MM</b>
TANK MONTAJI GROUND / WALL THICKNESS	<b>ŞASI ÜSTÜ MONTAJ</b>
DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ PLATFORM HEIGHT MEASURED YELLOW	<b>VAKUM POMPA (AŞIRI BASINÇ / ALÇAK BASINÇ)</b>
TEKERLEK İZİ WHEEL INSIDE SIZE	<b>1600 MM</b>
SÜSPANSİYON SUSPENSION	<b>YAPRAK MAKAS</b>
FREN SİSTEMİ TIRES	<b>HİDROLİK</b>
HİTCH-RİNG YÜKÜ MAXIMUM SPEED	<b>1500 KG</b>
LASTİKLER TRANSFER SYSTEM	<b>400 / 60 - 15,5</b>
AZAMI HIZ TELESCOPIC CYLINDER NUMBER AND CYLINDER DEPARTMENT NUMBER	<b>25 KM / H</b>
MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ OIL NEEDED	<b>70 HP / 52 KW</b>
PTO ARALIĞI OPERATING PRESSURE	<b>540 RPM</b>
MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ LOW TRACTOR POWER REQUIREMENT	<b>435 L / DK.</b>
MAKSİMUM DOLUM ZAMANI OPENED BRAKE SYSTEMS	<b>14 DK.</b>