



ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

- TAKIM DOLABI
- ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
- ARKA ÇEKİ
- BİJON ANAHTARI
- SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
- AYAK KRİKOSU

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

- LASTİK TAKOZU
- E BELGELİ STOP LAMBASI
- E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
- AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
- STEPNE LASTİK
- İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
- RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

| | |
|---|------------------------------|
| BOŞ AĞIRLIĞI WEIGHT | 1350 KG |
| YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY | 5000 KG |
| YÜK HACMİ BOX VOLUME | 4,9 M³ |
| YÜKLEME ALANI BOX AREA | 6,5 M² |
| YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ IN-BOX LENGTH / WIDTH | 3420 / 1920 MM |
| YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX | 3500 / 2000 MM |
| TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK CASE MEASUREMENTS | 4700 / 2100 / 1780 MM |
| YANAK YÜKSEKLİĞİ LATERAL HEIGHT | 450 X 285 MM |
| ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI FLOOR/ WALL THICKNESS | 2 MM |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN HEIGHT FROM GROUND | 1030 MM |
| TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACE | 1600 MM |
| SÜSPANSİYON SUSPENSION | YAPRAK MAKAS |
| LASTİKLER TIRES | 90 / 16 |
| MAXİMUM HIZ MAXIMUM SPEED | 25 KM |
| DEVİRME SİSTEMİ TRANSFER SYSTEM | GERİ |
| TELESKOPIK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS | 1 / 3 |
| YAĞ İHTİYACI OIL NEED | 8 LİTRE |
| ÇALIŞMA BASINCI OPERATING PRESSURE | 160 PS |
| EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER | 60 HP / 44 KW |
| SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ BRAKE SYSTEMS | HİDROLİK |

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.