



**ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR**  
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

- ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
- SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
- AYAK KRİKOSU

**ÜCRETLİ EKİPMANLAR**  
PAID EQUIPMENT

- LASTİK TAKOZU
- E BELGELİ STOP LAMBASI
- E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
- AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
- İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
- RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
- TAKIM DOLABI
- HAVALI FREN SİSTEMİ

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY	<b>6100 KG</b>
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	<b>5000 KG</b>
BOŞ AĞIRLIK WEIGHT	<b>1100 KG</b>
TANK KAPASİTESİ TANKER CAPACITY	<b>5000 LİTRE</b>
TANK UZUNLUĞU TANKER LENGTH	<b>3180 MM</b>
TANK ÇAPI TANKER DIAMETER	<b>1440 MM</b>
TANK PLAKASI KALINLIĞI TANKER PLATE THICKNESS	<b>3 M</b>
BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK) DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT)	<b>5383 / 2137 / 1896 MM</b>
TANK MONTAJI TANKER MOUNTING	<b>ŞASI ÜSTÜ MONTAJLI</b>
DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ FILLING SYSTEM / DISCHARGE SYSTEM	<b>2" SANTRAFÜJ POMPA</b>
TEKERLEK İZİ WHEEL TRACE	<b>1600 MM</b>
SÜSPANSİYON SUSPENSION	<b>YAPRAK YAY</b>
FREN SİSTEMİ TIRES	<b>HİDROLİK</b>
HİTCH-RİNG YÜKÜ MAXIMUM SPEED	<b>1000 KG</b>
LASTİKLER WHEELS	<b>12,5 / 80 - 15,3 TUBELESS</b>
AZAMI HIZ MAXIMUM SPEED	<b>25 KM / H</b>
MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	<b>70 HP / 52 KW</b>
PTO ARALIĞI PTO SHAFT ROTATION	<b>300 RPM</b>
MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ WORKING CAPACITY	<b>36 TON / SAAT</b>
MAKSİMUM DOLUM ZAMANI FILLING TIME OF THE TANKER	<b>11,5 DK.</b>