



#### ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

- TAKIM DOLABI
- ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
- BİJON ANAHTARI
- SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)

#### ÜCRETLİ EKİPMANLAR PAID EQUIPMENT

- LASTİK TAKOZU
- E BELGELİ STOP LAMBASI
- E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
- AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
- STEPNE LASTİK
- BİSİKLET KORUMA BARIYERİ
- RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
- HAVALI FREN SİSTEMİ

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TEKNİK OLARAK İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK TECHNICAL-APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY	<b>16000 KG</b>
İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY	<b>15700 KG</b>
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	<b>12000 KG</b>
BOŞ AĞIRLIK WEIGHT	<b>3700 KG</b>
YÜKLEME ALANI BOX AREA	<b>20 M<sup>2</sup></b>
PLATFORM UZUNLUĞU YÜKLENİYOR PLATFORM LENGTH LOADING	<b>8400 MM</b>
YER UZUNLUĞU YÜKLENİYOR LOCATION LOADING	<b>9150 MM</b>
PLATFORM GENİŞLİĞİ YÜKLENİYOR (KENARLARI / KENARLARI OLMADAN) PLATFORM WIDTH LOADING (WITHOUT VICTORS / ORDERS)	<b>2420 MM</b>
BOYUTLAR UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK DIMENSIONS LENGTH / WIDTH / HEIGHT	<b>10400 / 2480 / 2800 MM</b>
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ YÜKLENİYOR PLATFORM HEIGHT MEASURED YELLOW	<b>2400 MM</b>
PLATFORM KALINLIĞI PLATFORM THICKNESS	<b>4 MM</b>
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ YERDEN ÖLÇÜLEN HEIGHT FROM GROUND	<b>1225 MM</b>
TEKERLEK İZİ WHEEL TRACE	<b>1850 MM</b>
SÜSPANSİYON SUSPENSION	<b>PARABOLİK YAY</b>
LASTİKLER TIRES	<b>500 / 50 - 17</b>
AZAMI HIZ MAXIMUM SPEED	<b>25 KM</b>
TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	<b>100 HP / 74 KW</b>