



ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

- TAKIM DOLABI
- ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
- BİJON ANAHTARI
- SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ (KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)

ÜCRETLİ EKİPMANLAR PAID EQUIPMENT

- LASTİK TAKOZU
- E BELGELİ STOP LAMBASI
- E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
- AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
- STEPNE LASTİK
- BİSİKLET KORUMA BARIYERİ
- İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
- RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
- HAVALI FREN SİSTEMİ

Broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda ölçüler yaklaşık değerlerdir ve firmamız bunlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TEKNİK OLARAK İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK TECHNICAL-APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY	15100 KG
İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY	15100 KG
YÜKLEME KAPASİTESİ CAPACITY	12000 KG
BOŞ AĞIRLIK WEIGHT	3100 KG
YÜKLEME ALANI BOX AREA	20 M²
PLATFORM UZUNLUĞU YÜKLENİYOR PLATFORM LENGTH LOADING	3400 MM
YER UZUNLUĞU YÜKLENİYOR LOCATION LOADING	9150 MM
PLATFORM GENİŞLİĞİ YÜKLENİYOR (KENARLARI / KENARLARI OLMADAN) PLATFORM WIDTH LOADING (WITHOUT VICTORS / ORDERS)	2420 MM
BOYUTLAR UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK DIMENSIONS LENGTH / WIDTH / HEIGHT	10400 / 2480 / 2800 MM
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ YÜKLENİYOR PLATFORM HEIGHT MEASURED YELLOW	2400 MM
PLATFORM KALINLIĞI PLATFORM THICKNESS	4 MM
PLATFORM YÜKSEKLİĞİ YERDEN ÖLÇÜLEN HEIGHT FROM GROUND	1225 MM
TEKERLEK İZİ WHEEL TRACE	1850 MM
SÜSPANSİYON SUSPENSION	PARABOLİK YAY
LASTİKLER TIRES	500 / 50 - 17
AZAMI HIZ MAXIMUM SPEED	25 KM
TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ NEED OF POWER	80 HP / 59 KW